

Gedeckter Wagen mit Planverdeck, 75m³, Tams



Vorteile

- Durch witterungsunempfindlich Plane geeignet für witterungsempfindliche Schüttgüter
- Großes Ladevolumen
- Mehr Produktivität dank hoher Nutzlast 55.0 Tonnen
- Beidseitige Betätigung des Planverdecks über Handräder möglich



Zuladung

Lastgrenzraster		A	B	C	D
	S	39,0 t	45,2 t	47,0 t	55,0 t
	120	00,0 t			

Eigengewicht 25'000 kg

Abmessungen

Länge über Puffer 14.04 m

Äußerer Achsabstand 10.80 m

Spurweite 1'435 mm

Mindestradius 75 m

Radsatzlast 22.6 t

Wagenhöhe über SOK 3.440 mm

Behälterinhalt 75 m³

Behälterwerkstoff unlegierter Baustahl 1.0038

Technik

UIC-Profil RIV

Bremse KE-GP

Drehgestelle Y25 CS

Puffer Gruppe A, UIC 526-1

Sicherheitselemente optional Entgleisungsdetektor

Optional

Ausrüstung

Untergestell	Schweißkonstruktion, in Rahmenbauweise
Seitenwanddicke	4 mm
Stirnwanddicke	4 mm
Bodendicke	6 mm
Türdicke	5 mm
Planverdeck	PVC-beschichtetes Chemiefasergewebe

Gedeckter Wagen mit Planverdeck, 75m³, Tams

