

## Chemiekesselwagen Edelstahl 70 m<sup>3</sup>, Zans



### Vorteile

- Edelstahl
- Gewichtsoptimiert
- Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung

### Zuladung

Lastgrenzraster		A	B	C	D
	S	41,5 t	49,5 t	59,5 t	67,5 t
	120	00,0 t			

Eigengewicht 22'800 kg

### Abmessungen

Länge über Puffer 15.80 m

Äußerer Achsabstand 12.56 m

Spurweite 1'435 mm

Mindestradius 35 m

Radsatzlast 22.5 t

Werkstoff Tank Edelstahl 1.4571

Tankinhalt 70'000 L

Tankcode L10BH

Berechnungsdruck 10 bar

### Technik

UIC-Profil RIV

Bremse KE-GP 16"

Drehgestelle Y25 Lsd 1 (BA 628)

Puffer 59 t Kat A 340x450

Sicherheitselemente optional Entgleisungsdetektor  
Aufkletterschutz

Optional

### Ausrüstung

Mannloch DN500, 4 Knebelschrauben

Steigrohrstutzen DN 125 Edelstahl

Steigrohr DN 80 mit Adler Kugelhahn

Trockenkupplung DN 150 Edelstahl

Bodenventil DN 100 Edelstahl

Abdeckhaube Ja

## Abmessungen

Betriebsdruck	3 bar
Berechnungstemperatur	165° C
Isolation	nein

## Chemiekesselwagen, 4-Achser; Edelstahl, 70m<sup>3</sup>, Zans

