

Kesselwagen Wascosa - euro tank car[®], Za(c)ns

für den Transport von Mineralöl-Produkten



Vorteile

- Optimal für Mineralölprodukte
- Gewichtsoptimiert
- Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung



Zuladung

Lastgrenzraster

	A	B	C	D
S	39,8 t	47,8 t	57,8 t	65,8 t
120	00,0 t			

Eigengewicht 24'200 kg +/- 2%

Abmessungen

Länge über Puffer	16'880 mm
Äußerer Achsabstand	12'840 mm
Spurweite	1'435 mm
Mindestradius	35 m / 150 m
Radsatzlast	22,5 t
Werkstoff Tank	S355J2+N
Tankinhalt	95'000 l
Tankcode	L4BH
Berechnungsdruck	4 bar
Betriebsdruck	3 bar
Berechnungstemperatur	-20 °C / +50 °C

Technik

UIC-Profil	TEN G1, GE
Bremse	KNORR KE-GP
Drehgestelle	Y25Ls-K
Puffer	UIC 573 Anhang F

Ausrüstung

Mannloch	DN 500 / EN 12561-6
Bodenventil	DN 125 / DN 100
T-Ablassleitung	Schrägsitzventil DN 100 mit Schraubkappen W 5 ½" Kugelventil DN 100
Belüftungsstutzen	Belüftungsventil DN 80 / Blindflansch DN 150
Steigrohr	DN 150 / DN 80
Stutzen	Blindflansch DN 50, TODO Kupplung DN 50 mit Druckverschluss, Kugelventil DN 50
Zusatzstutzen	Blindflansch DN 150

Kesselwagen Wascosa - euro tank car®, Za(c)ns

