

Silowagen, staubförmige Güter, 70 m³, Uacns



Vorteile

- Selbsttragender Oberbau ohne Langträger
- Dadurch geringes Eigengewicht
- Mehr Produktivität dank hoher Nutzlast 69.4 Tonnen



Zuladung

Lastgrenzraster		A	B	C	D
	S	46,4 t	47,1 t	51,4 t	69,4 t
	120	00,0 t			

Eigengewicht 20'600 kg

Abmessungen

Länge über Puffer 13.54 m

Äußerer Achsabstand 10.30 m

Spurweite 1'435 mm

Mindestradius 35 m

Radsatzlast 22.5 t

Tankinhalt 70 m³

Behälterwerkstoff S355J2G3

Förderdruck 2,0 bar

Technik

UIC-Profil RIV

Bremse DK-GP-A 2x9" (K)

Drehgestelle Y25 Lsi(f)-K

Puffer Gruppe A, UIC 526-1

Sicherheitselemente optional Entgleisungsdetektor

Optional

Ausrüstung

Festkupplung	Storz, DN125
Blindkupplung	Storz, DN125
Domdeckel	Ø570 x 20, AW5083-0
Rückschlagventil	DN50/PN16
Absperrklappe	DN125/PN16
Domschieber	DN500

Ausrüstung

2 Auslaufkonen mit	Absperrklappen DN 200
Auslaufleitung mit	DN 100 (beidseitig)
Fährbootwinkel	2°30'

Silowagen, staubförmige Güter, 70 m³, Uacns

