

Silowagen, staubförmige Güter, 82 m³, Uacns



Vorteile

- Wagen verfügt über Gefahrgutzulassung
- Geringes Eigengewicht dank Aluminium-Tank
- Mehr Produktivität dank hoher Nutzlast 72.2 Tonnen
- Einfache und schnelle Entladung dank zentralem Produktanschluss

Zuladung

Lastgrenzraster		A	B	C	D
	S	46,6 t	54,6 t	64,6 t	72,6 t
	120	00,0 t			

Eigengewicht 17'340 kg

Abmessungen

Länge über Puffer 16.24 m

Äußerer Achsabstand 13.00 m

Spurweite 1'435 mm

Mindestradius 35 m

Radsatzlast 22.5 t

Werkstoff Tank Aluminium AW-5083

Tankinhalt 82 m³

Tankcode L10BH

Betriebsdruck 2,5 bar

Technik

UIC-Profil TEN; IUC 505-1; TSI G1

Bremse KNORR CFCB

Drehgestelle ELH Y25 Lsi(f)

Puffer Kategorie A, 30kJ

Sicherheitselemente optional Kombiniertes Sicherheits-/Vakuumventil, Sicherheitsseil, Potentialausgleich

Optional Entgleisungsdetektor

Ausrüstung

Korbbogenboden	Ø3080x6,5, AW5083-0
Mannlochkragen	Ø530x20, 4 Excenterschrauben
Domdeckel	Ø570 x 20, AW5083-0
EuroIII-Schüssel	Ø1000/200 x 5,12, AW57754
Flansch	Ø350/200 x 18, G-AlMg5
Augenschraube	M22x120, A2-50

